

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

IMPERMÉABILISANT TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	L'imperméabilisant Tenco est une préparation incolore et imperméable qui prévient l'infiltration d'eau de pluie sur les murs extérieurs verticaux. L'imperméabilisant Tenco est conçu à base de siloxane.
APPLICATION	Avec l'imperméabilisant Tenco, les murs extérieurs en briques ou en béton sont parfaitement protégés contre les infiltrations d'eau de pluie. Peut sans problème être appliqué sur des murs humides. D'abord colmater les fissures et les joints. L'imperméabilisant Tenco convient uniquement aux éléments verticaux.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Résistance aux intempéries - Bonne force de pénétration - Peut être peint - Fourni prêt à l'emploi - Régulation de l'humidité
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Inodore
Point d'inflammation	> 100 °C
Densité à 20 °C	1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	4 à 5 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	AUCUN/TRÈS PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	11,9 %
MODE D'EMPLOI	Veiller à ce que les murs soient préalablement nettoyés et dépoussiérés. Les murs ou joints éventuellement endommagés doivent être préalablement réparés. Les murs à traiter peuvent être légèrement humides. Appliquer l'imperméabilisant Tenco sur le mur extérieur à l'aide d'un pinceau à poils longs. Appliquer

	<p>généreusement sur le mur. Éviter les éclaboussures sur le vitrage et la peinture. En cas d'utilisation d'un pulvérisateur, uniquement à basse puissance.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	L'imperméabilisant Tenco est fourni prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml, 5000 ml et 25 litres
INFORMATIONS	www.tenco.nl