

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BANGKIRAI-ÖL AUF WASSERBASIS KLAR

| | |
|---------------------------------|--|
| BESCHREIBUNG | <p>Tenco Bangkirai-Öl ist eigens für die Behandlung von Gegenständen aus Bangkirai wie Terrassendielen, Zäune, Brücken usw. bestimmt. Bietet vorzüglichen Schutz, dringt tief ins Holz ein, beugt Vergrauung vor und akzentuiert die Maserung.</p> <p>Tenco Bangkirai-Öl ist aus einer hochwertigen Öl-in-Wasser-Emulsion zusammengesetzt, lösemittelfrei und wenig umweltbelastend.</p> |
| ANWENDUNG | Tenco Bangkirai-Öl ist ein Pflegemittel für bangkirai im und rings um den Garten. Es pflegt das Holz und verhindert Vergrauung. |
| WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | <ul style="list-style-type: none"> - Schnell trocknend - Nicht vergilbend - Einfach zu verarbeiten - Wenig umweltbelastend - Geruchsarm - Verhindert Vergrauung - Akzentuiert die Maserung |
| BASISDATEN | |
| Form | Flüssig |
| Farbe | Klar |
| Geruch | Charakteristik |
| Flammpunkt | > 100 °C |
| Dichte bei 20 °C | 1 kg/l |
| Wasserlöslichkeit | Löslich |
| Theoretischer Ertrag | Ca. 8 - 10 m ² pro Liter. Wichtiges Detail: Viel Gartenholz hat wegen seiner Struktur im Holz zusätzliche Oberfläche pro sichtbaren Quadratmeter. |
| Trockenzeiten | Staubtrocken: nach 6 Stunden bei 18 °C, Belastbar nach 24 Stunden bei 18 °C, Trocknung abhängig von Schichtdicke. |
| Lösemittelgehalt | EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC. |
| Feststoffgehalt | > 30 % |

| | |
|--|---|
| GEBRAUCHSANWEISUNG | <p>Das zu behandelnde Bangkiraiholz muss sauber, trocken und frei von Fett und Schmutz sein. Früher bereits behandeltes oder vergrautes Bangkirai erst schleifen, sauber und staubfrei machen. Tenco Bangkirai-Öl mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht aufbringen. Tenco Bangkirai-Öl muss gut eindringen können und darf keine glänzende Schicht bilden.</p> <p>Empfehlung: Neues Bangkirai einige Monate unbehandelt lassen, so dass Inhaltsstoffe durch Verwitterung verschwinden werden. Danach leicht schleifen und mit Tenco Bangkirai-Öl behandeln.</p> <p>Pflege: Einmal im Jahr mit einer Schicht Tenco Bangkirai-Öl behandeln genügt.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p> |
| VERARBEITUNGSTEMPERATUR | <p>Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p> |
| VERDÜNNUNG | <p>Tenco Bangkirai-Öl ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit warmem Wasser reinigen.</p> |
| GEBRAUCHSVORSCHRIFT | |
| Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen | <p>Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.</p> |
| Handhabung und Lagerung | <p>In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.</p> |
| VERPACKUNGEN | <p>1000 ml und 2500 ml</p> |
| INFORMATION | <p>www.tenco.nl</p> |