

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

HUILE POUR BANGKIRAÏ BLANCHE TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	<p>L'huile pour bangkirai Tenco est spécialement conçue pour le traitement des objets en bangkirai, tels que les caillebotis de jardin, les clôtures, les passerelles, etc. Elle offre une excellente protection, pénètre profondément dans le bois, prévient le grisaillement et accentue le fil du bois.</p> <p>L'huile pour bangkirai Tenco est à base d'huiles de qualité supérieure émulsionnées dans l'eau. Le produit ne contient pas de solvants, il est donc moins polluant pour l'environnement.</p>
APPLICATION	L'huile pour bangkirai Tenco est un produit d'entretien pour le bangkirai utilisé dans et autour du jardin. L'huile préserve le bois et prévient le grisaillement.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Ne jaunit pas. - Application facile - Respect de l'environnement - Peu odorant - Prévient le grisaillement. - Accentue la structure du bois.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	> 100 °C
Densité à 20 °C	1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	Environ 8 à 10 m ² par litre (détail important : de nombreux bois de jardin présentent, en raison de la structure du bois, une surface supérieure au nombre de m ² visibles)
Temps de séchage	<p>Sec en surface après 6 heures à 18 °C</p> <p>Chargement possible après 24 heures à 18 °C, séchage selon l'épaisseur de couche</p>
Teneur en solvant	Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	> 30 %
MODE D'EMPLOI	<p>Le bois de bangkirai à traiter doit être propre et sec et ne doit pas présenter de traces de graisse ou de poussière. Le bois précédemment traité ou grisâtre doit d'abord être poncé, nettoyé et dépoli. Appliquer l'huile pour bangkirai Tenco en fine couche régulière à l'aide d'un pinceau à poils longs. Laisser l'huile pour bangkirai Tenco bien pénétrer. Le produit ne doit pas former de couche brillante.</p> <p>Conseil : attendre quelques mois avant de traiter le bois neuf, le temps que les substances du bois subissent l'effet des intempéries. Puis, légèrement poncer et traiter avec l'huile pour bangkirai Tenco.</p> <p>Entretien : un traitement par an avec l'huile pour bangkirai Tenco suffit.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	L'huile pour bangkirai Tenco est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau chaude.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl