

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BANGKIRAIOLIE OP WATERBASIS BLANK	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Bangkiraiolie is speciaal bestemd voor het behandelen van objecten van bangkirai, zoals tuinvlonders, schuttingen, bruggen enz. Biedt een uitstekende bescherming, dringt diep in het hout, voorkomt vergrijzing en accentueert de houtnerf.</p> <p>Tenco Bangkiraiolie is samengesteld uit hoogwaardige oliën geëmulgeerd in water, is oplosmiddelvrij dus minder belastend voor het milieu.</p>
TOEPASSING	Tenco Bangkiraiolie is een onderhoudsmiddel voor bangkirai in en rondom de tuin. Het verzorgt het hout en voorkomt vergrijzing.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Snelle droging -Niet vergelend -Eenvoudige verwerking -Minder belastend voor het milieu -Reukarm -Voorkomt vergrijzing -Accentueert de houtstructuur
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Blank
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	> 100 °C
Dichtheid bij 20° C.	1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	Ca. 8 - 10 m ² per liter, belangrijk detail: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m ²
Droogtijden	Stofdroog: na 6 uur bij 18 °C, Belastbaar na 24 uur bij 18 °C, droging afhankelijk van laagdikte.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	> 30 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Het te bewerken bangkirai hout moet schoon, droog en vrij zijn van vet en stof. Al eerder behandelt of vergrijst bangkirai eerst schuren,

	<p>schoon en stofvrij maken. Tenco Bangkiraiolie met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Tenco Bangkiraiolie moet goed kunnen indringen en mag geen glanzende laag vormen.</p> <p>Advies: Nieuw bangkirai enkele maanden onbehandeld laten zodat inhoud stoffen door verwerking zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met Tenco Bangkiraiolie.</p> <p>Onderhoud: 1 x per jaar behandelen met Tenco Bangkiraiolie is voldoende.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Bangkiraiolie is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met warm water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl