

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

REVÊTEMENT BÉTON PRIMAIRE TENCO	
DESCRIPTION	<p>Le revêtement béton primaire Tenco est un primaire à base d'eau pour la préparation à l'utilisation du revêtement béton couvrant Tenco. Le revêtement béton primaire Tenco est conçu à base d'acrylique avec de l'eau comme solvant, il est peu odorant et plus respectueux de l'environnement.</p> <p>Le revêtement béton primaire Tenco est facile à appliquer et sèche rapidement. Il ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
APPLICATION	<p>Le revêtement béton primaire Tenco est un revêtement imperméable brillant transparent à base d'eau qui permet de colmater les éléments verticaux en pierre, en béton ou en ciment se trouvant dans le jardin.</p> <p>Le produit résiste à l'eau, possède une grande capacité de colmatage et peut être peint une fois sec avec le revêtement béton couvrant Tenco.</p>
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Peut être peint avec le revêtement béton couvrant Tenco - Favorise l'adhérence de la couche de finition - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,02 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	8 à 10 m ² par litre selon la surface
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C Peut être peint après 16 heures à 18 °C
Teneur en solvant	AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV.

Teneur en composants solides	Non applicable
MODE D'EMPLOI	<p>Le revêtement béton primaire Tenco est prêt à l'emploi et peut être appliqué à l'aide d'un pinceau. Bien broser et nettoyer la surface en béton au préalable. La surface doit, en outre, être sèche, propre et dégraissée avant l'application. Une couche de primaire suffit sur les surfaces uniformes. Une deuxième couche peut être appliquée en cas de surfaces très absorbantes.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	Le revêtement béton primaire Tenco est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl