

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BITUMEN KONSTRUKTIONSLACK SCHWARZ	
BESCHREIBUNG	Tenco Bitumen Konstruktionslack Schwarz ist ein gut streichbarer Bitumenlack. Bietet Schutz vor Säuren und bleibt nach dem Trocknen elastisch, nicht geeignet für die pralle Sonne.
ANWENDUNG	Tenco Bitumen Konstruktionslack Schwarz wird verwendet, wenn Eisen, Beton oder Stein gut mit einem einfach zu verarbeitenden und gut streichbaren Bitumen geschützt werden müssen. Tenco Bitumen Konstruktionslack Schwarz lässt sich sehr gut als Beschichtung für Tanks und Innenwände von Stahlbooten und -schiffen verwenden.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - einfach zu verarbeiten - gute Deckung - wasserabweisend - säure- und alkalibeständig - begrenzt UV-beständig
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	Schwarz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,0 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Auf glattem Untergrund: 8–10 m ² /l Auf rauem Untergrund: 6-8 m ² /l
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELHALTIG EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	47,0 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund auftragen. Lockere alte Bitumen- oder Teerschichten entfernen. Tenco Bitumen Konstruktionslack Schwarz mit einem Pinsel oder einer Farbrolle auftragen. Bei Verwendung auf Beton die erste Schicht mit 5 % Terpentin verdünnen.

	<p>Danach zwei Schichten Tenco Bitumen Konstruktionslack Schwarz unverdünnt auftragen. Zur Pflege genügt das Auftragen von 2 unverdünnten Schichten.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Tenco Bitumen Konstruktionslack Schwarz ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1.000 ml, 2.500 ml, 5.000 ml und 25 l
INFORMATION	www.tenco.nl