

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BAUERNGRÜN	
BESCHREIBUNG	Tenco Bauerngrün ist ein klassisches Holzschutzmittel und ersetzt das früher als grünes Karbolineum bekannte Produkt. Tenco Bauerngrün verleiht Freiluft-Holzkonstruktionen einen sehr guten Schutz und ein authentisches Aussehen, wobei die tiefgrüne Farbe die Holzstruktur hervorhebt. Tenco Bauerngrün ist einfach zu verarbeiten und problemlos in der Pflege.
ANWENDUNG	Tenco Bauerngrün schützt und verschönert alle Arten von Holz, wie z. B.: Zäune, Scheunen und Schuppen. Tenco Bauerngrün kann auf sowohl unbehandeltem als auch imprägniertem Holz angewandt werden. Für eine bessere Haftung empfehlen wir, neues imprägniertes Holz erst nach einigen Wochen zu behandeln.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz - Einfache Verarbeitung - Starke Imprägnierung - Feuchtigkeitsregulierend - Kein Abblättern
BASISDATEN	
Form	Flüssig, matt
Farbe	Grün
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C.
Dichte bei 20 °C.	1,02 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 14 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	65,1 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Tenco Bauerngrün vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit Pinsel oder Farbrolle auf sauberen, trockenen und fettfreien

	<p>Untergrund auftragen. Auf neues Holz mindestens 2 Schichten auftragen. 1. Schicht mit ca. 10 % Terpentin verdünnen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich eine Schicht.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Terpentin. Tenco Bauerngrün ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml en 25 l
INFORMATION	www.tenco.nl