

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

| <b>TENCO BOERENGROEN</b>       |  |
|--------------------------------|--|
| <b>OMSCHRIJVING</b>            | Tenco Boerengroen is een klassiek houtbeschermingsmiddel en de vervanger voor het product wat voorheen bekend stond als groene carbolineum. Tenco Boerengroen geeft het buitenhoutwerk een zeer goede bescherming en een authentiek uiterlijk waarbij de diepgroene kleur de houtstructuur accentueert. Tenco Boerengroen is eenvoudig te verwerken en makkelijk in onderhoud. |
| <b>TOEPASSING</b>              | Tenco Boerengroen beschermt en verfraait alle hout, zoals: hekken, schuttingen, schuren en hokken. Tenco Boerengroen kan zowel op nieuw onbehandeld als geïmpregneerd hout worden toegepast. Voor een betere hechting adviseren wij nieuw geïmpregneerd hout pas na enkele weken te behandelen.  |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout</li> <li>- gemakkelijke verwerking</li> <li>- sterk impregnerend</li> <li>- vochtregulerend</li> <li>- bladdert niet</li> </ul>   |
| <b>BASISGEGEVENS</b>           |  |
| Vorm                           | Vloeibaar, mat   |
| Kleur                          | Groen  |
| Geur                           | Oplosmiddelachtig  |
| Vlampunt                       | 63 °C.   |
| Dichtheid bij 20 °C.           | 1,02 kg/l  |
| Oplosbaarheid in water         | Niet oplosbaar   |
| Theoretisch rendement          | 12 - 14 m <sup>2</sup> per liter.  |
| Droogtijden                    | Stofdroog na 6 uur bij 18 °C.<br>Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.   |
| Oplosmiddelgehalte             | <b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarde van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.   |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | 65,1 %   |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>      | Tenco Boerengroen voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>kwast of verfrol. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. 1<sup>e</sup> laag circa 10% verdunnen met terpentine. Voor onderhoud kan als regel met één laag worden volstaan.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p>     |
| <b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>            | Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.  |
| <b>VERDUNNING</b>                         | Terpentine. Tenco Boerengroen is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine  |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>                |  |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.   |
| Hantering en opslag                       | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden. |
| <b>VERPAKKINGEN</b>                       | 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml en 25 l  |
| <b>INFORMATIE</b>                         | <a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>   |