

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BOOTSGRUNDIERUNG UNIVERSAL	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Bootsgrundierung universal ist eine rostabweisende und hervorragend deckende Grundierung eigens für den Gebrauch oberhalb der Wasserlinie und kann auf Stahl, Holz und gealtertem Polyester zum Einsatz kommen.</p> <p>Tenco Bootsgrundierung universal ist sowohl in Weiß als auch in Grau erhältlich. Wir empfehlen, die Grundierung als Grundlage für den Tenco Bootslack in Farbe zu verwenden, um ein gutes und dauerhaftes Ergebnis zu erreichen.</p>
ANWENDUNG	Tenco Bootsgrundierung universal ist eine hervorragende Haftschrift für die Bootslacke von Tenco. Die Grundierung kann auf Holz, Metall und gealtertem Polyester oberhalb der Wasserlinie verwendet werden.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - einfach zu verarbeiten - hervorragende Deckung - gute Haftung - schützt vor Rost, kratzfest
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	weiß & grau
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	ca. 1,0 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C</p> <p>Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C</p>
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 390 g/l VOC.
Feststoffgehalt	ca. 85 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Erst schleifen und wo nötig entrostern. Auf neuem Untergrund und zur Pflege auf unbehandelten Teilen ein oder zwei Schichten mit einem Pinsel,

	<p>einer Farbrolle oder einer Farbsprühpistole auftragen. Nach jeder getrockneten Schicht leicht schleifen. Danach mit Tenco Bootslack in ein oder zwei Schichten vollständig decklackieren.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Auf Stahl: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p>
VERDÜNNUNG	<p>Tenco Bootsgrundierung ist gebrauchsfertig.</p> <p>Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.</p>
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	<p>Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.</p>
Handhabung und Lagerung	<p>In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.</p>
VERPACKUNGEN	750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl