

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

REVÊTEMENT BOIS COUVRANT NOIR SATINÉ TENCO À BASE D'EAU

DESCRIPTION	<p>Le revêtement bois couvrant noir satiné Tenco à base d'eau est un revêtement noir spécial pour les objets en bois précédemment traités avec des produits à base de goudron. Le revêtement bois noir satiné Tenco est utilisé pour la protection et l'embellissement des objets tels que les remises, les clôtures, les hangars, les moulins, etc. Il préserve leur aspect extérieur. Il peut également être utilisé sur le bois non traité (en cas de travaux de réparation, par exemple). Le revêtement bois couvrant noir satiné Tenco offre une protection exceptionnelle et résiste aux intempéries.</p>
APPLICATION	<p>Le revêtement bois noir satiné Tenco est utilisé pour la protection et l'embellissement des objets en bois tels que les remises, les hangars, les clôtures, les moulins, etc. dont l'aspect extérieur doit être préservé. Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.</p>
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Convient aux bois tendres, ne convient pas aux bois durs - Protection contre les intempéries - Résistance aux rayons ultraviolets - Pour le bois précédemment traité avec des produits à base de goudron - Peut également être utilisé sur le bois non traité (en cas de travaux de réparation, par exemple)
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Noir
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	<p>Sur bois raboté : 12 à 14 m² par litre Sur bois non raboté : 6 à 8 m² par litre</p>
Épaisseur de couche recommandée	50 à 55 microns
Temps de séchage	Sec en surface : après 2 heures à 18 °C.

	Peut être peint après 16 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 50 %
MODE D'EMPLOI	<p>Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer le revêtement bois couvrant noir satiné Tenco à l'aide d'un pinceau à poils longs en une fine couche uniforme. Deux traitements suffisent sur le bois non traité. Il est également conseillé de laisser le bois quelques mois à l'extérieur de manière à ce que les substances du bois et/ou l'huile appliquée en usine subissent l'effet des intempéries. Entretien : bien poncer tout bois auparavant traité. Légèrement poncer le bois grisâtre de manière à ce que la couleur du bois réapparaisse. Traiter ensuite avec le revêtement bois couvrant noir satiné Tenco.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Le revêtement bois couvrant noir satiné Tenco est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl