

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO LOODBAND	
OMSCHRIJVING	Tenco Loodband is een zelf klevende tape gebaseerd op bitumen. De gebalanceerde formule van verschillende synthetische rubbers en bitumen garandeert permanente binding op verschillende materialen zoals beton, steen en metalen. De tape is flexibel, en hecht direct op droge en vlakke ondergronden.
TOEPASSING	Tenco Loodband is geschikt voor algemene waterdichting, de tape vormt een water- en vochtdichte barrière in bouw constructies. Maakt naden in beton, raamlijsten en muren ondoordringbaar. Geschikt als secundaire vocht barrière, hecht op een groot aantal ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - CE certificatie volgens NEN EN 13967 - Gebruiksklaar - Scheurt niet - UV-bestendig - Bestand tegen alle weersinvloeden
BASISGEGEVENS	
Vorm	Band / Tape
Kleur	Zwart / Loodkleurig
Temperatuur bereik na applicatie:	- 20°C / + 70°C
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet, vuil en losse roest. Tape op maat snijden of knippen. Het beschermingspapier over ca. 5 cm verwijderen en de rest van de zelfklevende tape stevig aandrukken. Daarna stapsgewijs de rest van het papier verwijderen en de tape stevig aandrukken op de ondergrond. Bij temperaturen onder de + 5 °C de ondergrond en het tape licht verwarmen.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product en informatie over de behandeling van afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	De kenmerken van de materialen blijven hetzelfde gedurende lange tijd, maar voor optimale prestatie wordt gebruik binnen 24 maanden aanbevolen. Het product moet worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte bij een temperatuur van 10°C tot



Uitgave: Maart 2024

	25°C . Sla het product alleen op in de originele verpakking.
VERPAKKINGEN	7,5 cm x 10 meter, 10 cm x 10 meter, 15 cm x 10 meter
INFORMATIE	www.tenco.nl