

PRODUKTDATENBLATT

TENCO TOPCOAT SCHWARZ	
BESCHREIBUNG	Tenco Topcoat Schwarz ist ein spezielle Rostschutzbeschichtung für Freizeit- und Binnenschiffe, Hausboote, Schleusentüren, Spundwände, Landungsbrücken und andere Objekte über der Wasserlinie, die zuvor mit Teer- oder Bitumenprodukten behandelt wurden. Tenco Topcoat Schwarz bietet vorzüglichen Schutz und ist gegen alle Witterungseinflüsse beständig.
ANWENDUNG	Tenco Topcoat Schwarz dient zum Schutz und zur Verschönerung von Eisen, Beton, Holz und altem Polyester. Tenco Topcoat Schwarz haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten (keine Grundierung unter Tenco Topcoat Schwarz verwenden). Tenco Topcoat Schwarz schützt vor Rost, ist einfach aufzutragen und wartungsfreundlich.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Rost- und Wasserschutz - Haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten - Einfach aufzutragen - Wartungsfreundlich
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	schwarz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	ca. 0,98 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Auf glatten Untergründen 8 - 10 m ² /l Auf rauen Untergründen 6 - 8 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 60 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und frei von Fett, Schmutz, losem Rost und Walzhaut sein. Lockere alte Teer- und Bitumenschichten entfernen. Tenco Topcoat Schwarz mit Pinsel oder Farbrolle auftragen.

	Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 - 10 °C (je nach Untergrund).
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Auf Holz: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Auf Stahl: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDÜNNUNG	Tenco Topcoat Schwarz ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l und 200 l
INFORMATION	www.tenco.nl