

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCOVERF DEKKEND ZIJDEGLANS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>TencoVerf dekkend zijdeglans is een universele aflak voor binnen en buiten met een zeer goede dekking en vloei.</p> <p>TencoVerf dekkend zijdeglans is geschikt voor het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>TencoVerf dekkend zijdeglans aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met zachte langharige kwast. Het is toepasbaar op houten en metalen oppervlaktes waarbij er vooraf de juiste Tenco grondverf of primer word aangebracht.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschikt op hout en metaal</li> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Voor binnen en buiten</li> <li>- Goede hechting</li> <li>- Weer- en kleurvast</li> <li>- Goede dekking en vloeiing</li> <li>- Verkrijgbaar in 6 kleuren</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,2 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen aantal lagen	1 laag grondverf /primer 2 lagen TencoVerf
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 300 g/l. Dit product bevat max 300 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	70.0 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met zachte langharige kwast. De

	<p>ondergrond dient voorbehandeld te zijn met de juiste Tenco Grondverf of primer. 1 laag primer/grondverf en 2 lagen TencoVerf dekkend zijdeglans, tussen de lagen goed schuren. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.</p>
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	<p>Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
<b>VERDUNNING</b>	<p>Tencoverf dekkend zijdeglans is gebruiksklaar.</p> <p>Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn</p>
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p>Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.</p>
Hantering en opslag	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.</p>
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml en 750 ml
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>