

PRODUKTDATENBLATT

TENCOMILD DECKEND	
BESCHREIBUNG	<p>TencoMild deckend ist wasserabweisend, behält seine Farbe lange bei, verschönert all Ihr weiches Gartenholz und frischt die Maserung auf. Es kann sowohl auf neuem Holz als auch auf bereits mit Beize behandeltem Holz verwendet werden.</p> <p>TencoMild deckend wurde speziell formuliert, um das Vergrauen von frisch imprägniertem Gartenholz zu verhindern. TencoMild deckend bietet einen ausgezeichneten Schutz und ist gegen alle Witterungsbedingungen beständig.</p>
ANWENDUNG	TencoMild deckend schützt und verschönert alle weichen Hölzer im und um den Garten, wie Zäune, Schuppen, Pergolen, Schwellen usw. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Terrassen und Terrassendielen.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz - Imprägniertes Holz kann nach einigen Wochen gebeizt werden - Witterungsbeständig und farbecht - Einfach zu verarbeiten
BASISDATEN	
Form	Viskös
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,24 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	10 - 12 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 60 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	TencoMild deckend vor und während des Gebrauchs gut umrühren.

	Mit Pinsel oder Farbrolle auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund aufbringen. Auf neues Holz mindestens 2 Schichten auftragen. Zur Pflege genügt 1 Schicht.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	TencoMild deckend ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml und 2500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl