

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TENCOMILD OPAQUE	
DESCRIPTION	<p>La lasure de jardin opaque de TencoMild est imperméable, conserve sa couleur pendant longtemps, embellit tous les bois tendres de votre jardin et ravive la structure du bois. Elle s'applique aussi bien sur du bois neuf que sur du bois déjà traité avec de la lasure.</p> <p>TencoMild opaque a été spécialement développé pour contrer le grisaillement du bois de jardin imprégné. TencoMild opaque offre une excellente protection et résiste aux intempéries.</p>
APPLICATION	TencoMild opaque protège et embellit les bois tendres dans et autour du jardin (clôtures, abris, pergolas, rails, etc.). Ne convient pas aux surfaces horizontales telles que les terrasses.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Convient aux bois tendres, ne convient pas aux bois durs - La lasure doit être appliquée sur le bois imprégné après quelques semaines. - Inaltérable - Application facile
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Visqueux
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	1,24 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	10 à 12 m ² par litre.
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que primaire (cat. A/h) : 750 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV. Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que couche de finition (cat. A/e) : 400 g/l. Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 60 %

MODE D'EMPLOI	Bien remuer la lasure pour bois de jardin couvrante TencoMild avant et pendant l'emploi. Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau sur une surface propre, sèche et exempte de graisse. Appliquer au moins deux couches sur du bois neuf. Une couche suffit pour l'entretien.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	La lasure pour bois de jardin couvrante TencoMild est un produit prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl