

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO AFBIJTPASTA	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Afbijtpasta is een goedwerkend en veilig afbijtmiddel voor het grondig verwijderen van bijna alle soorten watergedragen en alkydverven. Tenco Afbijtpasta is ook te gebruiken voor het verwijderen van sierpleisters, antifouling, vernissen, lijmen, graffiti en glasvezelbehang.</p> <p>Tenco Afbijtpasta is biologisch afbreekbaar en geeft geen schadelijke dampen af. Tenco Afbijtpasta bevat geen logen, zuren of biociden, is pH-neutraal en tast bij juist gebruik geen hout, kunstof, (natuur)steen en metalen aan. Tenco Afbijtpasta is geschikt voor de doe-het-zelf en professionele gebruiker.</p>
TOEPASSING	Tenco Afbijtpasta kan zowel binnen als buiten gebruikt worden, op hout, kunstof, (natuur)steen, metalen en lichtmetalen. Deze afbijtpasta werkt goed bij temperaturen vanaf 5 °C tot 25 °C.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Biologisch afbreekbaar - Geeft geen schadelijke dampen af - Veelzijdig gebruik
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dik viskeus
Kleur	Lichtgroen
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	85 °C
Dichtheid bij 20° C.	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet bepaald
Theoretisch rendement	4 - 8 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	Na goed reinigen en drogen overschilderbaar.
Oplosmiddelgehalte	Niet van toepassing
Gehalte aan vaste bestanddelen	80 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Zet alvorens te beginnen een proefvlakje op. Tenco Afbijtpasta aanbrengen met een platte kwast. Breng voldoende Tenco Afbijtpasta aan op de te verwijderen verf, lijm of sierpleister (minimaal evenveel product als de dikte van de te verwijderen laag). Het is altijd raadzaam goed te ventileren tijdens het gebruik.

	<p>500 ml voor 2 á 4 m², afhankelijk van de soort verf en laagdikte. De inwerktijd varieert van ca. 30 minuten tot 30 uur afhankelijk van de soort coating, laagdikte en/of soort ondergrond. Het kan soms nodig zijn het product 's middag aan te brengen en de volgende dag wanneer de coating is opgelost te verwijderen. Verwijder de afgebeten lagen met een verfkraabber, de rest afvoeren als chemisch afval. Oppervlakte nawassen met warm water. Na droging van de ondergrond schuren en schilderen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 5 °C.</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 5 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Afbijtpasta is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met warm water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl